Следующий уровень взаимодействия

Благодаря мощному процессору, большому объему памяти и продвинутой безопасности TASKalfa MZ4001ci обеспечивает быструю и надежную работу. Время выхода первого отпечатка в 5,1 сек., интеллектуальные функции и возможность «работы в облаке» обеспечивают бесперебойный документооборот и эффективность рабочего процесса, обеспечивая производительность и информационные связи вашего офиса



TASKalfa MZ4001ci

Цветное МФУ формата A3

40 ч/б и цветных стр./мин.

Интегрированные облачные решения

Формат бумаги от A6 до SRA3

TASKalfa MZ4001ci

ОБЩИЕ

KYOCERA TASKalfa, лазерное цветное многофункциональное устройство, платформа HyPAS™
Панель управления: 256,5 мм (10,1 дюйма) цветной сенсорный дисплей, звуковая сигнализация, поворот на угол 15° - 90°
Производительность: 40/20 страниц A4/A3 в минуту, Дуплексная печать/копирование: 40 страниц A4 в минуту
Разрешение: 1200 x 1200 dpi, 2 бита, эквивалентно 4800 dpi x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi (сканирование/печать)
Время разогрева: Не более 17 секунд
Время выхода 1-ого отпечатка (ч-б/цвет): Не более 5,1/6,5 секунды
Время выхода 1-ой копии (ч-б/цвет): Не более 7,1/7,4 секунды (DP), 4,5/5,9 секунды (со стекла экспонирования)
Процессор: ARM A53 (4 ядра) 1,6 ГГц
Память: Стандартно 4Гб + 128Гб SSD, Опция 320Гб или 1Тб НЖМД
Стандартные интерфейсы: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB хост-интерфейсы, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), опция Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO слота для опционного принт-сервера или факс-контроллера, слот для опционного интерфейса WiFi, слот для опционной SD-карты, метка NFC
Габариты (Ш x Г x В): 602 × 665 × 790 мм
Вес: 90 кг
Электропитание: 220 ~ 240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии: Печать/Копирование: 660 Вт, Режим готовности: 45 Вт, Режим низкого потребления: 40 Вт, Спящий режим: 0,5 Вт
Шумность (звуковое давление: по ISO 7779 в 1 метре): Печать/Копирование: 50,7/51,3 дБ(A) LpA
Режим готовности: 30,9 дБ(A) LpA
Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE
Аппарат произведен в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и стандартом безопасности ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Указанный запас бумаги приведен для листов толщиной до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA.
Запас бумаги: Многоцелевой лоток: 150 листов, 52 - 300 г/м², (Баннер 136–163 г/м²), A6R - SRA3 (320 x 450 мм), нестандартная (98 x 148 to 297 x 457,2 мм), Баннер до 305 x 1 220 мм, Стандартные универсальные кассеты: 2 x 500 листов, 52 - 300 г/м², Верхняя кассета от A6R до A4R, нижняя кассета от A6R до SRA3
Макс. запас бумаги, включая опции: 7 150 листов A4
Дуплекс: Стандартный, от 60 до 256 г/м², от SRA3 до A6R
Выходной лоток: Стандартно 500 листов изображением вниз, Макс. 5 000 листов

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE
Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), PDF Direct Print, XPS Direct Print и OpenXPS
Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X Version 10.9 или выше, Unix, Linux как и другие операционные системы по требованию
Шрифты/Штрих-коды: 93 контурных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL 3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)
Возможности: Печать с шифрованием PDF 2.0 Direct Print, IPP-печать, печать в электронную почту, WSD-печать, безопасная печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная печать, приватная печать, сохранение и управление заданиями, суперразрешение
Поддержка мобильной печати: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (опция), MyPanel и приложение KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, облачная печать Microsoft

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала: A3/Ledger
Мультикопирование: 1–9 999 экземпляров
Плавное масштабирование: 25–400% с шагом 1%
Стандартные масштабы: 5 уменьшения / 5 увеличения
Режим экспонирования: Авто, ручной: 17 градаций
Тип изображения: Текст + Фото, Фото, Текст, Диаграмма/Карта
Возможности: 1 сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, 8-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, режим обложки, копирование буклетов, прерывание копирования, наложение форм, удаление полей, автовыбор кассеты, пропуск пустых страниц, копирование удостоверений, защита конфиденциальных документов

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Возможности: Сканирование в электронную почту, Сканирование по FTP/SMB 3.0, Сканирование на USB-хост, Сканирование в ящик, сетевой TWAIN, WSD-сканирование, DFS-сканирование, DSM-сканирование Удаление и выделение рукописного текста, Устранение дефектов изображения, сканирование удостоверений
Скорость сканирования: 274 ipm (300 dpi, A4, дуплекс, при использовании DP-7160/7170)
Разрешение: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 градаций на цвет (1 200 dpi только при использовании драйвера TWAIN/WIA), 256 градаций на цвет
Макс. формат сканирования: A3, Ledger
Тип изображения: Текст, Фото, Текст + Фото, Блеклый текст / Тонкие линии, для распознавания
Типы файлов: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, сжатый PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, индексированный PDF(опция), файл MS Office (опция)

ФУНКЦИИ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ОПЦИЯ)

Совместимость: ITU -T Super G3
Скорость модема: До 33,6 кбод,/сек.
Скорость передачи: Не более 3 секунд (JBIG)
Скорость сканирования: Не более 2,0 секунд
Макс. формат оригинала: A3, Ledger, Баннер:1600 мм
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Возможности: Сетевой факс, чередующаяся передача и прием, передача и прием с шифрованием, дуплексный прием факсов, прием в память, почтовый ящик, удаленная диагностикаполлинговая связь, рассылка, опционный интернет-факс, двухканальный факс

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний расход тонера при 5% заполнении листа
Тонер: TK-8585K, черный на 30 000 страниц A4, TK- 8585C, TK-8585M, TK-8585Y, голубой, малиновый, желтый на 20 000 страниц, TK-8625K, большой емкости, черный на 40 000 страниц A4, TK-8625C, TK-8625M, TK-8625Y, большой емкости, голубой, малиновый, желтый на 24 000 страниц
WT-8500: Бункер отработанного тонера: 40 000 страниц (при 5% заполнении, ч/б : цветные = 7:3.)
Скрепки: SH-10, 5000 x 3 скрепок, для BF-730, DF-7100, DF-7120, SH-12, 5000 x 3 скрепок, для DF-7140, SH-14, 5000 x 5 скрепок, для DF-7150

ОПЦИИ

Факс-контроллер: Fax System 12 и 14
Internet Fax Kit (A): Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Сканирование в PDF-файл с возможностью поиска (встроенная технология OCR), конвертация в PDF или MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 17: Контроллер Fiery
Printing System Interface Kit 15B: Интерфейсная плата для контроллера Fiery
DP-7150: Автоподатчик оригиналов (реверсивный), 140 листов, 35–160 г/м² (1-сторонние), 50–120 г/м² (2-сторонние), A6R–A3, баннер до 1 900 мм
DP-7160: Автоподатчик оригиналов (однопроходный), 320 листов при 50 - 80 г/м², 35–220 г/м² (1-сторонние), 50–220 г/м² (2-сторонние), A6R–A3, баннер до 1 900 мм
DP-7170: Автоподатчик оригиналов (однопроходный с УЗ-датчиком), 320 листов при 50 - 80 г/м², 35–220 г/м² (1-сторонние), 50–220 g/m² (2-сторонние), A6R–A3, баннер до 1 900 мм
DT-730(B): Столик для документов
PF-7120: Боковая тумба: 3 000 листов, A4, 60–300 г/м²
PF-7140: Тумба с лотками: 2 x 500 листов, 52–300 г/м², A6R–SRA3
PF-7150: Тумба с лотками: 2 x 1 500 листов, A4, 52–300 г/м², A4, B5, Letter
DF-7100: Внутренний финишер на 500 листов A4, 52–г/м², A6R–SRA3, степлирование до 50 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях
DF-7120*: Финишер + AK-7110: 1 000 листов A4, 52–300 г/м², A6R–SRA3, степлирование до 50 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях
DF-7140*: Финишер + AK-7110: Главный лоток: 4 000 листов A4, Вспомогательный: 200 листов A4, 52–300 г/м², A6R–SRA3, степлирование до 65 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях
DF-7150*: Финишер + AK-7110: Главный лоток: 4 000 листов A4, Вспомогательный: 200 листов A4, 52–300 г/м², A6R–SRA3, степлирование до 100 листов A4 или 50 листов A3 в 3 положениях
AK-7110: Модуль крепления DF-7120, DF-7140 или DF-7150: 100 листов, 52–300 г/м², A6R–SRA3, *Требуется AK-7110 для установки финишера
PH-7C/PH-7D: Дырокол для DF-7120, DF-7140 и DF-7150, 2-отверстия/4-отверстия/шведский тип, 52–300 г/м², A5R–A3
PH-7120: Дырокол для внутреннего финишера DF-7100
PH-7130: Дырокол для внутреннего финишера DF-7100, шведский тип
MT-730(B): Сортировщик для DF-7140, 7 лотков x 100 листов A4, 50 листов A3/B4, 60–163 г/м²
BF-9100: Фальцовщик буклетов и в 3 сложения для DF-7150
BF-730: Фальцовщик буклетов и в 3 сложения для DF-7140
JS-7100: Внутренний разделитель заданий на 100 листов, 52–300 г/м², A6R – SRA3
JS-7110: Внутренний лоток со сдвигом на 250 листов, 52–300 г/м², A6R – SRA3
Banner Guide 10: Направляющая для баннеров на 10 листов
HD-15: НЖМД 320 Гб
HD-16: НЖМД 1 Тб
NK-7120: Цифровая клавиатура
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: Поддержка ThinPrint
UG-34 AC: Эмуляция (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: WiFi интерфейс (USB : 5ГГц/2,4ГГц)
IB-38: WiFi интерфейс (USB : 2,4ГГц)
IB-51/55: WiFi интерфейс (802.11b/g/n)
IB-54: WiFi интерфейс 5ГГц/2,4Гц (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: Интерфейс Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Platen cover Type (E): Крышка стекла экспонирования
CB-7200W: Тумба-подставка из дерева
CB-7211M: Тумба-подставка из стали

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX и KX Driver являются товарными знаками компании Kyocera. Mac OS и AirPrint являются товарными знаками Apple, Inc. Mopria является товарным знаком Mopria Alliance, Inc. Windows является товарным знаком Microsoft, Inc. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

ООО "ДэЛЗ"

ООО "ДэЛЗ"
Московская обл., Красногорский район, пос. Путилково,
69 км МКАД, МТВК «Гринвуд», строение 1
Тел. +7 (495) 661-66-91
www.dalz.ru – info@dalz.ru